


**Acoustic Wall** es un panel acústico diseñado con tecnología digital y fabricado con base de **PET 100% reciclable**, que incorpora fieltro tejido no tejido para optimizar la acústica de los espacios interiores y proporcionar un alto confort. Con un acabado tipo velour suave al tacto, estos paneles son fáciles de instalar en superficies verticales, combinando estética y funcionalidad.

Destacan por su excelente capacidad de absorción de sonido, reduciendo el ruido y mejorando la calidad del sonido en cualquier habitación.

CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	NORMA
Composición	100% PET reciclable	 Ficha técnica
Dimensiones (alto x ancho)	2600 x 600 mm	
Grueso (mm)	9 mm	
Caja	2 paneles por caja	
Peso por caja	7,2 kg	
Reacción al fuego	Bs2d0	EN 13501-01:2018
<b>Coefficiente absorción acústica según frecuencia (Hz) - Instalación directo a pared</b>		
500 (Hz)	0,15	EN ISO 354:2004
1000 (Hz)	0,43	
2000 (Hz)	0,80	
Coefficiente absorción acústica media ( $\alpha_m$ )	0,46 **	
Conductividad térmica media	0,043 W/mK **	EN 12667:2001
Resistencia térmica media	0,232 m <sup>2</sup> K/W **	
* Esta clasificación esta condicionada a instalación con cinta autoadhesiva de velcro ** Pendiente validación final		