


Acoustic Wall iest un panneau acoustique imprimé numériquement réalisé sur une **base en PET 100 % recyclable**, intégrant un feutre non tissé pour optimiser l'acoustique des espaces intérieurs et offrir un niveau de confort élevé.

Avec une finition en velours doux au toucher, ces panneaux sont **faciles à installer sur des surfaces verticales**, alliant esthétique et fonctionnalité.

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	NORME
Composition	100% PET	 Technical data
Dimensions (hauteur x largeur)	2600 x 600 mm	
Épaisseur	9 mm	
Boîte	2 panels per box	
Poids par boîte	7,2 kg	
Résistance au Feu	Bs2d0 *	EN 13501-01:2018
Coefficient d'Absorption Pratique en fonction de la fréquence (Hz) – Installation directe sur Mur		
500	0,15	EN ISO 354:2004
1000	0,43	
2000	0,80	
Moyenne du Coefficient d'Absorption (α_m)	0,46 **	
Moyenne de la conductivité Thermique	0,043 W/m K **	EN 12667:2001
Moyenne de la résistance Thermique	0,232 m ² K/W	
* Cette valeur est conditionnée avec une installation avec des bandes Adhésives Velcro. ** En attente de validation Finale.		